

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften
 "Heta arbeten" skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka)

Begynnelsedatum Slutdatum Gäller dagligen kl.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|---|------------------------|
| Beställare av hetarbete | Företag / avdelning | | | | | |
| | Kontaktperson | Telefon | | | | |
| Utföraren av hetarbetet | Företag /entreprenör | | | | | |
| | Telefon / E-postadress | | | | | |
| Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat att hetarbetskortet är giltiga för alla hetarbetare <input type="checkbox"/> | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| Hetarbetsplanen | Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | | |
| Arbetsobjektet | Företag / byggnad / avdelning /område | Hetarbetsplatsens adress | | | | |
| Hetarbetet | <input type="checkbox"/> Kapslipning med vinkelslipmaskin <input type="checkbox"/> Elsvetsning <input type="checkbox"/> Lödning, svetsning med gas <input type="checkbox"/> Skärbränning <input type="checkbox"/> Arbete med varmluftsfläkt <input type="checkbox"/> Arbete med asfaltgryta <input type="checkbox"/> Arbete med flytgasbrännare <input type="checkbox"/> Annat, vad: | | | | | |
| Utredning och bedömning av faror i samband med hetarbete | Ja Skydds- åtgärder krävs | Nej Fara före- kommer ej | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns damm och fördelat sto eller skräp som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nära hetarbetsplatsen finns väg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller ventilationshål genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstruktioner eller till närliggande utrymmen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i väg-, tak - eller golvkonstruktioner | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Andra faror: | | | | |
| Skyddsåtgärder i samband med hetarbete | Beställare | Entreprenör | Beställare | Entreprenör | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsplatsen bör vätas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kringliggande utrymmen bör bevakas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder: | |
| | Brandalarmdetektorer måste vid behov fränkopplas under tiden för hetarbetet. Fränkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej fränkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör överenskommas med anläggningsskötaren. | | | | | |
| | Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare | | | Telefon | | |
| | Släckutrustning | Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183BC. Erforderlig släckutrustning ombesörjs av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 43A 183B C | st | <input type="checkbox"/> | Snabbbrandpost | <input type="checkbox"/> | Specialsläckutrustning |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 27A 144B C | st | <input type="checkbox"/> | Brandslang med tryck | <input type="checkbox"/> | Släckfilt |
| <input type="checkbox"/> | CO ₂ -släckare | st | <input type="checkbox"/> | Pyttsspruta | <input type="checkbox"/> | Röjningsredskap |
| Hetarbetsbevakning | Beställare | Entreprenör | Namn på hetarbetsvakt | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Under arbetet inkl. pauser | Namn på hetarbetsvakt | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Efter avslutat arbete | timmar, minst 1 timme | | | |
| Hetarbetstillståndsutfärdare | Datum | Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer | | | | |

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften
 "Heta arbeten" skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka)

Begynnelse datum Slutdatum Gäller dagligen kl.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|---|------------------------|
| Beställare av hetarbete | Företag / avdelning | | | | | |
| | Kontaktperson | Telefon | | | | |
| Utföraren av hetarbetet | Företag /entreprenör | | | | | |
| | Telefon / E-postadress | | | | | |
| Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat att hetarbetskortet är giltiga för alla hetarbetare <input type="checkbox"/> | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| Hetarbetsplanen | Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | | |
| Arbetsobjektet | Företag / byggnad / avdelning /område | Hetarbetsplatsens adress | | | | |
| Hetarbetet | <input type="checkbox"/> Kapslipning med vinkelslipmaskin <input type="checkbox"/> Elsvetsning <input type="checkbox"/> Lödning, svetsning med gas <input type="checkbox"/> Skärbränning <input type="checkbox"/> Arbete med varmluftsfläkt <input type="checkbox"/> Arbete med asfaltgryta <input type="checkbox"/> Arbete med flytgasbrännare <input type="checkbox"/> Annat, vad: | | | | | |
| Utredning och bedömning av faror i samband med hetarbete | Ja Skydds- åtgärder krävs | Nej Fara före- kommer ej | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns damm och fördelat sto eller skräp som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nära hetarbetsplatsen finns väg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller ventilationshål genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstruktioner eller till närliggande utrymmen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i väg-, tak - eller golvkonstruktioner | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Andra faror: | | | | |
| Skyddsåtgärder i samband med hetarbete | Beställare | Entreprenör | Beställare | Entreprenör | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsplatsen bör vätas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kringliggande utrymmen bör bevakas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder: | |
| | Brandalarmdetektorer måste vid behov fränkopplas under tiden för hetarbetet. Fränkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej fränkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör överenskommas med anläggningsskötaren. | | | | | |
| | Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare | | | Telefon | | |
| | Släckutrustning | Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183BC. Erforderlig släckutrustning ombesörjs av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 43A 183B C | st | <input type="checkbox"/> | Snabbbrandpost | <input type="checkbox"/> | Specialsläckutrustning |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 27A 144B C | st | <input type="checkbox"/> | Brandslang med tryck | <input type="checkbox"/> | Släckfilt |
| <input type="checkbox"/> | CO ₂ -släckare | st | <input type="checkbox"/> | Pyttsspruta | <input type="checkbox"/> | Röjningsredskap |
| Hetarbetsbevakning | Beställare | Entreprenör | Namn på hetarbetsvakt | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Under arbetet inkl. pauser | Namn på hetarbetsvakt | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Efter avslutat arbete | timmar, minst 1 timme | | | |
| Hetarbetstillståndsfärdare | Datum | Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer | | | | |

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften
 "Heta arbeten" skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka)

Begynnelsedatum Slutdatum Gäller dagligen kl.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------|---|------------------------|
| Beställare av hetarbete | Företag / avdelning | | | | | |
| | Kontaktperson | Telefon | | | | |
| Utföraren av hetarbetet | Företag /entreprenör | | | | | |
| | Telefon / E-postadress | | | | | |
| Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat att hetarbetskortet är giltiga för alla hetarbetare <input type="checkbox"/> | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | |
| Hetarbetsplanen | Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | | |
| Arbetsobjektet | Företag / byggnad / avdelning /område | Hetarbetsplatsens adress | | | | |
| Hetarbetet | <input type="checkbox"/> Kapslipning med vinkelslipmaskin <input type="checkbox"/> Elsvetsning <input type="checkbox"/> Lödning, svetsning med gas <input type="checkbox"/> Skärbränning <input type="checkbox"/> Arbete med varmluftsfläkt <input type="checkbox"/> Arbete med asfaltgryta <input type="checkbox"/> Arbete med flytgasbrännare <input type="checkbox"/> Annat, vad: | | | | | |
| Utredning och bedömning av faror i samband med hetarbete | Ja Skydds- åtgärder krävs | Nej Fara före- kommer ej | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns damm och fördelat sto eller skräp som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nära hetarbetsplatsen finns väg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller ventilationshål genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstruktioner eller till närliggande utrymmen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i väg-, tak - eller golvkonstruktioner | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Andra faror: | | | |
| Skyddsåtgärder i samband med hetarbete | Beställare | Entreprenör | Beställare | Entreprenör | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsplatsen bör vätas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kringliggande utrymmen bör bevakas | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder: | |
| | Brandalarmdetektorer måste vid behov fränkopplas under tiden för hetarbetet. Fränkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej fränkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör överenskommas med anläggningsskötaren. | | | | | |
| | Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare | | | Telefon | | |
| | Släckutrustning | Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183BC. Erforderlig släckutrustning ombesörjs av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 43A 183B C | st | <input type="checkbox"/> | Snabbbrandpost | <input type="checkbox"/> | Specialsläckutrustning |
| <input type="checkbox"/> | Handbrandsläckare 27A 144B C | st | <input type="checkbox"/> | Brandslang med tryck | <input type="checkbox"/> | Släckfilt |
| <input type="checkbox"/> | CO ₂ -släckare | st | <input type="checkbox"/> | Pyttsspruta | <input type="checkbox"/> | Röjningsredskap |
| Hetarbetsbevakning | Beställare | Entreprenör | Namn på hetarbetsvakt | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Under arbetet inkl. pauser | Namn på hetarbetsvakt | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Efter avslutat arbete | timmar, minst 1 timme | | | |
| Hetarbetstillståndsfärdare | Datum | Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer | | | | |

Ett skriftligt tillstånd som grundar sig på säkerhetsföreskriften
 "Heta arbeten" skall utfärdas för en tillfällig hetarbetsplats.

Giltighetstid (rekommendation max. 1 vecka)

Begynnelsedatum Slutdatum Gäller dagligen kl.

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Beställare av hetarbete | Företag / avdelning | | | | | | |
| | Kontaktperson | Telefon | | | | | |
| Utföraren av hetarbetet | Företag /entreprenör | | | | | | |
| | Telefon / E-postadress | | | | | | |
| Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat att hetarbetskortet är giltiga för alla hetarbetare <input type="checkbox"/> | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | | |
| | Namn på hetarbetsutförarna | | | | | | |
| Hetarbetsplanen | Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | | | |
| Arbetsobjektet | Företag / byggnad / avdelning /område | Hetarbetsplatsens adress | | | | | |
| Hetarbetet | <input type="checkbox"/> Kapslipning med vinkelslipmaskin <input type="checkbox"/> Elsvetsning <input type="checkbox"/> Lödning, svetsning med gas <input type="checkbox"/> Skärbränning <input type="checkbox"/> Arbete med varmluftsfläkt <input type="checkbox"/> Arbete med asfaltgryta <input type="checkbox"/> Arbete med flytgasbrännare <input type="checkbox"/> Annat, vad: | | | | | | |
| Utredning och bedömning av faror i samband med hetarbete | Ja Skydds- åtgärder krävs | Nej Fara före- kommer ej | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns damm och fördelat sto eller skräp som kan antändas | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | På hetarbetsplatsen finns antändligt material | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nära hetarbetsplatsen finns väg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hålrum eller ventilationshål genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstruktioner eller till närliggande utrymmen | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i väg-, tak - eller golvkonstruktioner | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Andra faror: | | | | | |
| Skyddsåtgärder i samband med hetarbete | Beställare | Entreprenör | Beställare | Entreprenör | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsplatsen bör vätas | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kringliggande utrymmen bör bevakas | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder: | | |
| | Brandalarmdetektorer måste vid behov fränkopplas under tiden för hetarbetet. Fränkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej fränkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör överenskommas med anläggningsskötaren. | | | | | | |
| | Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare | | | Telefon | | | |
| | Släckutrustning | Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektklass 43A 183BC. | | | | | |
| Erforderlig släckutrustning ombesörjs av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Handbrandsläckare 43A 183B C | st | <input type="checkbox"/> | Snabbbrandpost | <input type="checkbox"/> | Specialsläckutrustning |
| <input type="checkbox"/> | | Handbrandsläckare 27A 144B C | st | <input type="checkbox"/> | Brandslang med tryck | <input type="checkbox"/> | Släckfilt |
| <input type="checkbox"/> | CO ₂ -släckare | st | <input type="checkbox"/> | Pyttsspruta | <input type="checkbox"/> | Röjningsredskap | |
| Hetarbetsbevakning | Beställare | Entreprenör | Namn på hetarbetsvakt | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Under arbetet inkl. pauser | <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Efter avslutat arbete | timmar, minst 1 timme | Namn på hetarbetsvakt | | | |
| Hetarbetstillståndsfärdare | Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet | | | | | | |
| | Datum | Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer | | | | | |