

En tillfällig arbetsplats för heta arbeten måste alltid ha ett tillstånd för heta arbeten som grundar sig på säkerhetsföreskriften "Heta arbeten". Skicka formuläret till beviljaren och mottagaren av tillståndet för heta arbeten samt till personerna som ansvarar för övervakningen av det heta arbetet under och efter arbetet.

Nummer

Giltighetstid

Begynnelsesdatum

Slutdatum

Gäller dagligen kl

Beställare av hetarbete	Företag / avdelning				
	Kontaktperson		Telefon		
Utföraren av hetarbetet	Företag /entreprenör		Telefon / E-postadress		
<input type="checkbox"/> Beviljaren av hetarbetstillståndet har granskat att hetarbetskorten är giltiga för alla hetarbetare	Namn på hetarbetsutförarna		Namn på hetarbetsutförarna		
Hetarbetsplanen	Hetarbetsplanen för heta arbeten är utarbetat av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör				
Arbetsobjektet	Företag / byggnad / avdelning /område		Hetarbetsplatsens adress		
Hetarbetet	<input type="checkbox"/> Kapslipning med vinkelslipmaskin <input type="checkbox"/> Elsvetsning <input type="checkbox"/> Lödning, svetsning med gas <input type="checkbox"/> Skärbränning <input type="checkbox"/> Arbete med varmluftsfläkt Annat, vad				
Utredning och bedömning av faror i samband med hetarbete	Ja Skyddsåtgärder krävs <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Andra faror:	Nej Fara förekommer ej <input type="checkbox"/> Alternativa arbetsmetoder har utvärderats innan hetarbetstillstånd är utfärdat <input type="checkbox"/> På hetarbetsplatsen finns damm och finfördelat stoff eller skräp som kan antändas <input type="checkbox"/> På hetarbetsplatsen finns antändligt material <input type="checkbox"/> Nära hetarbetsplatsen finns vägg-, tak- eller golvytor / -konstruktioner som kan antändas <input type="checkbox"/> Vid hetarbetsplatsen finns kablar eller kabelhyllor <input type="checkbox"/> Objektet för hetarbetet innehåller antändligt material <input type="checkbox"/> Vid hetarbetsplatsen finns springor, öppningar, plåtbeslagningar, hållrum eller ventilationshål genom vilka lågor, gnistor eller stänk kan komma in i konstruktioner eller till närliggande utrymmen <input type="checkbox"/> Det förekommer eller kan bildas anständliga gaser eller ånga på hetarbetsplatsen <input type="checkbox"/> Vid hetarbetsplatsen finns ventilationsanläggningar och luftintag <input type="checkbox"/> Gnistor och stänk kan sprida sig vida omkring, även ovan eller under objektet för hetarbetet <input type="checkbox"/> Värme som uppkommer i samband med hetarbete kan ledas in i vägg-, tak - eller golvkonstruktioner			
Skyddsåtgärder i samband med hetarbete	Beställare Entreprenör <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rengöring av hetarbetsplatsen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brännbart material som uppkommer under hetarbetet bör avlägsnas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brännbart material bör avlägsnas från hetarbetsplatsen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Skydds-skärmarna bör byggas så nära hetarbetsobjektet, att lågor/gnistor/stänk inte sprids i omgivningen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Separat skydds-konstruktion bör byggas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sprickor och öppningar i väggar, tak och golv bör tilläppas	Beställare Entreprenör <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kablar, kabelhyllor, maskiner, anläggningar och antändligt material mm. bör skyddas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Arbetsplatsen bör vätas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Arbetsobjektet bör kylas kontinuerligt <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gashalten i luften bör mätas och utrymmet eventuellt ventileras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kringliggande utrymmen bör bevakas Övriga erforderliga säkerhetsåtgärder:	Brandalarmdetektorer måste vid behov fränkopplas under tiden för hetarbetet. Fränkopplingen får endast utföras av anläggningsskötaren. Sprinkleranläggningen får ej fränkopplas. Vid behov måste sprinklermunstycken skyddas under tiden för hetarbetet. Skyddandet bör överenskommas med anläggningsskötaren.		
Släckutrustning	Behövlig och lämplig släckutrustning på hetarbetsplatsen bestäms av hetarbetstillståndsutfärdaren efter utredningen och bedömningen av faror i samband med hetarbete. I allmänhet skall hetarbetsplatsen vara utrustad med minst två handbrandsläckare av effektclass 43A 183BC.				
	Erforderlig släckutrustning ombesörjs av <input type="checkbox"/> beställare <input type="checkbox"/> entreprenör	Handbrandsläckare 43A 183B C	Handbrandsläckare 27A 144B C	CO ₂ -släckare	
	<input type="checkbox"/> Snabbrand-post <input type="checkbox"/> Brandslang med tryck <input type="checkbox"/> Pyttsspruta <input type="checkbox"/> Specialsläckutrustning <input type="checkbox"/> Släckfilt <input type="checkbox"/> Röjningsredskap	Brandalarmanläggnings-/sprinkleranläggningsskötare			
Hetarbetsbevakning	Beställare Entreprenör <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Under arbetet inkl. pauser <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Efter avslutat arbete	Namn på hetarbetsvakt timmar, minst 1 timme			
Hetarbetstillståndsutfärdare	Jag har kontrollerat ovanstående åtgärder och accepterar hetarbetstillståndet Datum Namnteckning och förtydligande av namnet samt telefonnummer				